





SCHEMATIC



P.C.B LAYOUT
BOTTOM VIEW

注：“*”表示关键尺寸(4个)。

8					TOLERANCE						
7					UNLESS SPECIFIED						
6	SPRING	SUS	1	NATURAL	WITHIN 1.5mm : ±0.1mm		A	2017-03-23	初 版		曾 鹏
5	CONTACT CLIP	PBS STRIP	2	Ag CLAD	OVER 1.5mm : ±0.2mm		ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.
4	CAM STICK	SUS	1	NATURAL	TITLE : VERTICAL PUSH SWITCH				UNIT : mm	DRWG NO.: L-KLS7-P8080C-1	
3	CASE	PA66/BRASS STRIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: PB22E08				SCALE: 5:1		
2	COVER	PA66	1	WHITE					DWN.	曾小伟	2017-03-23
1	KNOB	PA66	1	BLUE					CHK'D	吴开庆	2017-03-23
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD.				APPD.	曾 鹏	2017-03-23

NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD.		文件编号	L-KLS7-P8080C-1
		发布日期	2017 年 11 月 20 日
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 1 页 共 3 页
MODEL NO. 产品名称: PB22E08			
DRAWN 制订		吴开庆	APPD. 审核 曾鹏
1、RATING (额定值)		: DC 30V 0.3A	
2、FUNCTION (接触型式)		: 2P2T	
3、TIMING (时间特性)		: NON-SHORTING	
4、ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气性能规格)			
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格
4.1	CONTACT RESISTANCE 接触电阻	MEASURED AT 1KHz SMALL CURRENT(100mA OR LESS) 在 1KHz 微小电流(100mA 以下), 按压三次后测试.	100m Ω MAX. 100 毫欧以下
4.2	INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻	APPLY A VOLTAGE OF 500V DC FOR 1 MIN. TO FOLLOWING PORTIONS AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. (1)BETWEEN BODY AND TERMINAL。 (2)BETWEEN TERMINALS。 输入 500V DC 电压 1 分钟, 按以下接触方法测试: (1)排脚相互之间。 (2)排脚与外壳之间。	100M Ω MIN. 100 兆欧以上.
4.3	DIELECTRIC STRENGTH 耐电压	AC 500V rms(50-60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURR ENT: 0.5mA (1)BETWEEN TERMINALS. (2)BETWEEN INDIVIDUAL TERMINAL AND FRAME. 输入 AC 500V(50-60Hz) 电压, 1 分钟感度电流为 0.5mA, 按以下接触方法测试: (1)排脚相互之间 (2)排脚与外壳之间.	WITHOUT DAMAGETOPARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC 没有绝缘破坏等异常
5、MECHANICAL CHARACTERISTICS (机械性能规格)			
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格
5.1	OPERATING FORCE 作动力	Push at root of knob 在压柄最顶端, 按压三次后测试	250gf ± 100gf
5.2	TERMINAL STRENGTH 端子强度	A STATIC LOAD OF(300gf)SHALL BE APPLIED TO THE TERMINAL FOR 15 SEC, IN ANY DIRECTON. 在排脚前端任意一个方向加 300gf 力度测试, 时 间为 15 秒.	MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED WITHOUT LOOSENESS OF ACTUATOU. 在端子中没有裂开, 松动等 异常, 满足于机械、电器性 能。

NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD.		文件编号	L-KLS7-P8080C-1									
		发布日期	2017 年 11 月 20 日									
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 2 页 共 3 页									
6、ENDURANCE CHARACTERISTICS (耐久性)：												
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格									
6.1	LIFE TEST 寿命试验	WITHOUT LOAD: AN ACTUATOR SHALL BE SUBJECT TO 10,000 CYCLES AT A SPEED OF 15 TO 18 CYCLES FOR 1 MIN. 无负荷: 操作者以每分钟 15—18 回的频率作 10,000 回之无负荷测试.	(1)CONTACT RESISTANCE SHALL BE 200mΩ MAX. (2)MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. (1)接触电阻不能超于 200mΩ . (2)其它、满足于机械、电器性能.									
6.2	SOLDERA-BILITY TEST 可焊性试验	THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE DIPPED 2mm IN THE SOLDER BATH OF 240±5℃ FOR 3±0.5 SECONDS. 端子顶部被浸入锡焊池中 2mm 深, 温度为 240±5℃, 时间为 3±0.5 秒.	THE AREA OF SOLDERING SHOULD BE OVER 95% 焊接面积要有 95%以上.									
6.3	RESISTANCE TO SOLDERING HEAT TEST 耐焊性试验	(1). TEMPERATURE AND IMMERSING TIME 温度及浸锡时间 <table><tr><td></td><td>TEMPERATURE 温度 (℃)</td><td>TIME 时间 (S)</td></tr><tr><td>DIP SOLDERING 浸 锡</td><td>245±5</td><td>3±0.5</td></tr><tr><td>MANUAL SOLDERING 手 焊</td><td>350±10</td><td>3±0.5</td></tr></table> (2) IMMERSION DEPTH: IMMERSION DEPTH UP TO THE SURFACE OF THE BOARD THICKNESS OF PRINTED WIRING BOARD 1.6mm. 浸锡深度: 浸锡深度至基板 (PCB) 表面, 基板厚度为 1.6mm. PREHEAT TIME SHALL BE 100 SECONDS MAX. AT 100℃MAX. 预热温度 100℃ 以下, 100 秒以内完成.		TEMPERATURE 温度 (℃)	TIME 时间 (S)	DIP SOLDERING 浸 锡	245±5	3±0.5	MANUAL SOLDERING 手 焊	350±10	3±0.5	THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR CRACKS IN MOLDED PART. 外观无异常, 满足于机械、电器性能.
	TEMPERATURE 温度 (℃)	TIME 时间 (S)										
DIP SOLDERING 浸 锡	245±5	3±0.5										
MANUAL SOLDERING 手 焊	350±10	3±0.5										
6.4	COLD TEST 耐冷试验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF -25±3℃ FOR 96 HOURS. THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在温度-25±3℃中 96 小时后, 再将放置在常温常湿的环境中 1 小时后进行测试.										

NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD.		文件编号	L-KLS7-P8080C-1
		发布日期	2017 年 11 月 20 日
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 3 页 共 3 页
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格
6.5	HEAT TEST 耐热试验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF $70\pm 2^{\circ}\text{C}$ FOR 96 HOURS. THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在温度 $70\pm 2^{\circ}\text{C}$ 中测试 96 小时后, 再将放置在常温常湿的环境中 1 小时后进行测试.	THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR CRACKS IN MOLDED PART. 外观无异常, 满足于机械、电器性能.
6.6	HUMIDITY TEST 潮湿试验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ AND A HUMIDITY OF 90% TO 95% FOR 96 HOURS. THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的相对湿度为 90%~95% 环境中 96 小时后, 再将放置在常温常湿的环境中 1 小时后进行测试.	
6.7	STANDARD ATMOSPHERE CONDITIONS 测试标准状态	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERE CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS AND TESTS ARE AS FOLLOWS: (1) AMBIENT TEMPERATURE: 5°C TO 35°C (2) RELATIVE HUMIDITY: 45% TO 85% (3) AIR PRESSURE : 86Kpa TO 106Kpa 在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下: (1) 温度为 5°C—35°C. (2) 湿度为 45%—85%. (3) 气压为 86Kpa—106Kpa.	
6.8	PRACTICAL TEMPERATURE RANGE 使用温度范围	-16°C~$+60^{\circ}\text{C}$. 在 -16°C~$+60^{\circ}\text{C}$ 温度内使用.	