

	产品型号	YL309	承认书文件编号	YL30920190801-1																																					
	YLE® 永林电子 YONGLIN ELECTRON 承认书 APPROVE SHEET 继电器 RELAYS 型号规格： YL309-C-24VDC-T 客户名称： 客户确认会签： <table><tr><td></td><td>采购部 PURCHASE.DEPT</td><td>工程部 TECH.DEPT</td><td>品质部 QC.DEPT</td><td>生产部 PROD.DEPT</td></tr><tr><td>描 写</td><td>签名SIGN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>描 校</td><td>日期DATE</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>部门 DEPT</td><td>签 名 SIGN</td><td>日期 DATE</td></tr><tr><td>市场部SALES.DEPT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>工程部TECH.DEPT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产部PROD.DEPT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品保部QC.DEPT</td><td></td><td></td></tr></table> 宁波市鄞州永林电子电器有限公司 Ningbo Yinzhou Yonglin Electron Electrical Equipment Co., Ltd. 地址：中国 浙江省 宁波市鄞州区横溪镇工业区 Address: Hengxi Industrial Park Ningbo ZheJiang China 电话Tel:0574-88065188 传真 Fax:0574-8808180 服务热线Service hotline: 400-826-0001 邮编Post Code: 315131 网址URL: Http://www.ylechina.com <table><tr><td>第 1 页</td><td>文件编制</td><td>日期</td><td>审核</td><td>日期</td><td>批准</td><td>日期</td></tr></table>					采购部 PURCHASE.DEPT	工程部 TECH.DEPT	品质部 QC.DEPT	生产部 PROD.DEPT	描 写	签名SIGN				描 校	日期DATE				部门 DEPT	签 名 SIGN	日期 DATE	市场部SALES.DEPT			工程部TECH.DEPT			生产部PROD.DEPT			品保部QC.DEPT			第 1 页	文件编制	日期	审核	日期	批准	日期
	采购部 PURCHASE.DEPT	工程部 TECH.DEPT	品质部 QC.DEPT	生产部 PROD.DEPT																																					
描 写	签名SIGN																																								
描 校	日期DATE																																								
部门 DEPT	签 名 SIGN	日期 DATE																																							
市场部SALES.DEPT																																									
工程部TECH.DEPT																																									
生产部PROD.DEPT																																									
品保部QC.DEPT																																									
第 1 页	文件编制	日期	审核	日期	批准	日期																																			

	产品型号	YL309	承认书文件编号	YL309-20190801-1																																																																											
YL309技术性能标准 SPECIFICATION 一、触点参数： CONTACT DATA: <table><tr><td>Contact Material 触点材料</td><td>Silver alloy</td></tr><tr><td>Contact Form 触点形式</td><td>1C</td></tr><tr><td>Contact Ratings 触点负载</td><td>NO:30A 14VDC NC:20A 14VDC</td></tr><tr><td>Contact Resistance 接触电阻</td><td>100mΩ Max at 6VDC 1A</td></tr><tr><td>Max Switching Current 最大转换电流</td><td>30A</td></tr><tr><td>Max Switching Voltage 最大转换电压</td><td>14VDC</td></tr><tr><td>Max Switching Power 最大转换功率</td><td>420W</td></tr><tr><td>Life Expectancy Electrical 电气寿命</td><td>100, 000 Operations (at30Operations/minute)</td></tr><tr><td>Life Expectancy Mechanical 机械寿命</td><td>10, 000, 000 Operations</td></tr></table> 二、线圈参数 COIL SPECIFICATION <table><tr><th rowspan="2">额定电压 Nominal Voltage (VDC)</th><th colspan="3">线圈电阻 Coil Resistance (Ω)</th><th rowspan="2">最大吸合电压 Max Operate Voltage (VDC)</th><th rowspan="2">最小释放电压 Mix Release Voltage (VDC)</th><th rowspan="2">线圈功率 Power (W)</th><th rowspan="2">最大过载电压 Max Applicable Voltage (VDC)</th></tr><tr><th>线圈电阻</th><th>并联元件</th><th>等效电阻</th></tr><tr><td>24</td><td>340</td><td></td><td></td><td>18.0</td><td>2.4</td><td>1.7</td><td>15.6</td></tr></table> 三、特性参数 CHARACTERISTICS: <table><tr><td>Temperature Range 环境温度</td><td>-40℃~+85℃</td></tr><tr><td>Vibration Resistance 振动</td><td>10~55Hz, 1.5mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Shock Resistance 冲击</td><td>Operations Extremes 冲击稳定性</td><td>10G</td></tr><tr><td>Damage Limits 冲击强度</td><td>100G</td></tr><tr><td>Humidity 湿度</td><td>40%~85%</td></tr><tr><td>Insulation Resistance 绝缘阻值</td><td>100mΩ Min at 500VDC</td></tr><tr><td>Safety Standard 安全标准</td><td></td></tr><tr><td>Dielectric Strength Between Open Contacts 触点间耐压</td><td>550VAC (for one minute/sec)</td></tr><tr><td>Between Contactw and coil 触点与线圈间耐压</td><td>750VAC (for one minute/sec)</td></tr><tr><td>Operate Tice 吸合时间</td><td>10ms</td></tr><tr><td>Release Tice 释放时间</td><td>5ms</td></tr><tr><td>Weigh 重量</td><td>35g Apptox</td></tr></table> <table><tr><td>第2页</td><td>文件编制</td><td></td><td>日期</td><td></td><td>审核</td><td></td><td>日期</td><td></td><td>批准</td><td></td><td>日期</td><td></td></tr></table> 宁波市鄞州永林电子电器有限公司 YINZHOU YONGLIN ELECTRON ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.					Contact Material 触点材料	Silver alloy	Contact Form 触点形式	1C	Contact Ratings 触点负载	NO:30A 14VDC NC:20A 14VDC	Contact Resistance 接触电阻	100mΩ Max at 6VDC 1A	Max Switching Current 最大转换电流	30A	Max Switching Voltage 最大转换电压	14VDC	Max Switching Power 最大转换功率	420W	Life Expectancy Electrical 电气寿命	100, 000 Operations (at30Operations/minute)	Life Expectancy Mechanical 机械寿命	10, 000, 000 Operations	额定电压 Nominal Voltage (VDC)	线圈电阻 Coil Resistance (Ω)			最大吸合电压 Max Operate Voltage (VDC)	最小释放电压 Mix Release Voltage (VDC)	线圈功率 Power (W)	最大过载电压 Max Applicable Voltage (VDC)	线圈电阻	并联元件	等效电阻	24	340			18.0	2.4	1.7	15.6	Temperature Range 环境温度	-40℃~+85℃	Vibration Resistance 振动	10~55Hz, 1.5mm	Shock Resistance 冲击	Operations Extremes 冲击稳定性	10G	Damage Limits 冲击强度	100G	Humidity 湿度	40%~85%	Insulation Resistance 绝缘阻值	100mΩ Min at 500VDC	Safety Standard 安全标准		Dielectric Strength Between Open Contacts 触点间耐压	550VAC (for one minute/sec)	Between Contactw and coil 触点与线圈间耐压	750VAC (for one minute/sec)	Operate Tice 吸合时间	10ms	Release Tice 释放时间	5ms	Weigh 重量	35g Apptox	第2页	文件编制		日期		审核		日期		批准		日期	
Contact Material 触点材料	Silver alloy																																																																														
Contact Form 触点形式	1C																																																																														
Contact Ratings 触点负载	NO:30A 14VDC NC:20A 14VDC																																																																														
Contact Resistance 接触电阻	100mΩ Max at 6VDC 1A																																																																														
Max Switching Current 最大转换电流	30A																																																																														
Max Switching Voltage 最大转换电压	14VDC																																																																														
Max Switching Power 最大转换功率	420W																																																																														
Life Expectancy Electrical 电气寿命	100, 000 Operations (at30Operations/minute)																																																																														
Life Expectancy Mechanical 机械寿命	10, 000, 000 Operations																																																																														
额定电压 Nominal Voltage (VDC)	线圈电阻 Coil Resistance (Ω)			最大吸合电压 Max Operate Voltage (VDC)	最小释放电压 Mix Release Voltage (VDC)	线圈功率 Power (W)	最大过载电压 Max Applicable Voltage (VDC)																																																																								
	线圈电阻	并联元件	等效电阻																																																																												
24	340			18.0	2.4	1.7	15.6																																																																								
Temperature Range 环境温度	-40℃~+85℃																																																																														
Vibration Resistance 振动	10~55Hz, 1.5mm																																																																														
Shock Resistance 冲击	Operations Extremes 冲击稳定性	10G																																																																													
	Damage Limits 冲击强度	100G																																																																													
Humidity 湿度	40%~85%																																																																														
Insulation Resistance 绝缘阻值	100mΩ Min at 500VDC																																																																														
Safety Standard 安全标准																																																																															
Dielectric Strength Between Open Contacts 触点间耐压	550VAC (for one minute/sec)																																																																														
Between Contactw and coil 触点与线圈间耐压	750VAC (for one minute/sec)																																																																														
Operate Tice 吸合时间	10ms																																																																														
Release Tice 释放时间	5ms																																																																														
Weigh 重量	35g Apptox																																																																														
第2页	文件编制		日期		审核		日期		批准		日期																																																																				

描 写
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

