



Средство удаления остатков припоя CRC KONTAKT PSS (200мл)

KONTAKT CHEMIE KONTAKT PSS - специальный прецизионный очиститель, служащий для отмывки остатков флюсов с печатных плат, контактов, электронных сборок. Он состоит из специальной смеси органических растворителей. В составе препарата отсутствуют хлор/фторуглероды и гидрохлорфторуглероды. Препарат поставляется со специальной насадкой кисточкой, облегчающей процесс очистки.

Свойства:

- Основное назначение – очищение поверхности печатных плат от пыли и остатков флюсов
- Высокая очищающая способность, обусловленная специальной смесью растворителей
- Быстро высыхает, не оставляя разводов и следов
- Совместим с маркировками печатных плат и цветными кодировками-идентификаторами
- Обеспечивает высокое поверхностное сопротивление, низкие токи утечек печатных плат
- Подготавливает поверхность к нанесению защитных лаков и улучшает их адгезию

Применение:

- KONTAKT PSS используется для очистки печатных плат, электронных схем и других электронных компонентов
- Препарат рекомендуется использовать как до, так и после процесса пайки, а так же при ремонтных работах по восстановлению поврежденного покрытия, предшествующих нанесению защитных лаков или защитных наклеек

Рекомендации:

- Аэрозоль поставляется с комбинированным распылителем - кисточкой, облегчающей процесс механической очистки.
- Аэрозоль может быть использован в положении вверх и вниз дном, при использовании его в труднодоступных местах

- В качестве репеллента в аэрозоле используется диоксид углерода, что позволяет поместить в баллон до 95% активного компонента.
- Для небольших загрязнений достаточно просто сполоснуть препаратом загрязненную поверхность.
- Для удаления разводов и остатков флюса, сначала смочите в препарате кисточку, затем распыляйте растворитель на печатную плату, одновременно аккуратно нажимая кистью на поверхность. После этого удерживайте печатную плату в положении максимально близком к вертикальному и продолжайте очистку от верха к низу. Для наилучшего результата повторно ополосните поверхность препаратом KONTAKT PCC.
- Если после очистки на поверхности платы остается беловатый налет, это может означать, что защитный лак платы может частично растворяться под действием очистителя. В этом случае рекомендуется восстановить покрытие с помощью акрилового лака PLASTIK 70.
- KONTAKT PCC был протестирован на совместимость с большинством материалов, применяемых в изготовлении печатных плат, защитными лаками и электронными компонентами. В особенности было отмечено, что цветная кодовая маркировка не повреждается данным препаратом. Существует только несколько очень чувствительных пластиков, которые повреждаются KONTAKT PCC. Таковыми являются, например, полистерен и поликарбонат. Совместимость с такими материалами должна быть заранее протестирована.

Предупреждения:

- Продукт содержит горючие растворители, поэтому следует избегать любых источников открытого огня, нагревательных элементов и источников вспышек, электрических разрядов в момент обработки препаратом и до полного испарения растворителя.

Технические характеристики:

- Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость
- Запах: мягкий, нерезкий
- Плотность: 0,8 грамм / см³
- Коэффициент испаряемости (для эфира=1): 10