



Основные характеристики

Range of product	Odace
Тип продукта	Диммер
Комплектация изделия	Механизм
Поставляемое оборудование	Поставляется с захватами
Тип упаковки	Крашенная крышка
Область применения	Resistive load Inductive load Capacitive load
Дополнительная информация	2-wire connection

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Функция переключения	2-канальный
Режим фиксации	Лапками Винтами
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)
Тип привода	Тип вращающейся ручки
Тип нагрузки	Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором: 20...420 В·А Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором: 20...420 В·А Лампа накаливания 230 В пер. тока: 20...420 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока: 20...420 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В Переменный ток 50 Гц
Тип защиты	Защита электронным предохранителем
Количество клемм	4 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм² для жесткий кабель кабель(и) 1.5...2.5 мм² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	8 мм

Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	49,5 мм
Глубина встраивания	29,3 мм
Вес	0,093 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура	5...35 °C
Стандарты	EN 60669-2-1 2004/108/EC 2006/95/EEC
Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---