

РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал контактов: фосф. бронза, олово

Материал корпуса: нейлон

Рабочее напряжение: 250 В

Предельный ток: 3 А

Предельное напряжение: 1500 В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 0.2 Ом

Допустимые температуры: -30°C ... +90°C

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

WF - 40 R

Расположение контактов:

Не обозначается - прямые, **R** - угловые

Количество контактов

























Серия:

Серия **WF, HU** - шаг 2.54 мм

Серия **OWF, OHU, CWF, CHU** - шаг 2.50 мм

Серия **PWF, PHU, HPB** - шаг 3.96 мм

Серия **MPW, MHU** - шаг 5.08 мм

Шаг 2.5 мм			 
	OWF Вилка на плату открытая, прямая	OWF-R Вилка на плату открытая, угловая	OHU Розетка на кабель с контактами
Шаг 2.5 мм			 
	CWF Вилка на плату закрытая, прямая	CWF-R Вилка на плату закрытая, угловая	CHU Розетка на кабель с контактами
Шаг 2.54 мм			 
	WF Вилка на плату открытая, прямая	WF-R Вилка на плату открытая, угловая	HU Розетка на кабель с контактами
Шаг 3.96 мм			 
	PWF Вилка на плату, прямая	PWF-R Вилка на плату, угловая	PHU Розетка на кабель с контактами
Шаг 3.96 мм			 
	HPB-6M Вилка на материнскую плату	HPB-12M Вилка на материнскую плату	HPB-6F Розетка с контактами
Шаг 5.08 мм			 
	MPW Вилка на плату, прямая	MPW-R Вилка на плату, угловая	MHU Розетка на кабель с контактами